

Ventilateur compact 9906 - 13010280

Pour ce compact **ebmpapst**, la gamme d'application est très large : vitrines, collectivités, administrations, ventilation forcée, vitrines réfrigérées

Boîtier et hélice métallique avec moteur à rotor extérieur

Roulements à billes

Protection contre les surcharges par coupe-circuit thermique

IP 20

Raccordement électrique cosses 2,8x0,5mm

Sens de rotation anti-horaire vu côté rotor

Sens V

Rendement énergétique supérieur

Masse 320g

Caractéristiques :

- Dimensions (mm) : 119x119x25
- Fréquence : 50/60Hz
- Alimentation : 115V
- Type de connexion : cosses 2.8x0.5
- Débit (m3/h) : 135
- Indice de protection : 20
- Température de l'air véhiculé : de - 40° à + 70°
- Vitesse (tours/minute) : 2850
- Niveau sonore (décibels) : 29,5
- Puissance absorbée (watts) : 12
- Conformité RoHs : Oui
- Monté sur : roulements

Côte d'encombrement : -



S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros
 Parc Industriel des 50 Arpents
 8, square Louis Blanc
 77680 ROISSY-EN-BRIE - France

