

Ventilateur compact W2S130-AB03-11 - 13010402

Ce ventilateur **ebmpapst** supporte une utilisation intense et à long terme. Il est employé dans le domaine de extraction d'air, agro-alimentaire, bureau d'études, hachoirs réfrigérés, bornes interactives ...

- Ventilateur avec boîtier en aluminium moulé sous pression et impulseur en tôle d'acier noir
- Protection contre les surcharges par thermo-contact
- Roulements à billes
- Isolation B
- IP20
- Homologations VDE, UL, CSA
- Sens de rotation anti-horaire vu côté rotor
- Raccordement électrique par 2 fils, extrémités dénudées et étamées
- Masse 1.1kg



Caractéristiques :

- Dimensions (mm) : 150x55
- Longueur du câble (m) : 0,33
- Fréquence : 50/60Hz
- Alimentation : 230V
- Type de connexion : fils
- Débit (m3/h) : 325
- Indice de protection : 20
- Température de l'air véhiculé : de - 15° à + 65°
- Vitesse (tours/minute) : 2800
- Niveau sonore (décibels) : 48
- Puissance absorbée (watts) : 45
- Conformité RoHs : Oui
- Monté sur : roulements

S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros
 Parc Industriel des 50 Arpents
 8, square Louis Blanc
 77680 ROISSY-EN-BRIE - France

Côte d'encombrement : -

