

Ventilateur compact W2S130-BM15-01 - 7400 - 7400S - 7400ES - 13010406

Facilité d'utilisation pour ce ventilateur **ebmpapst** dans tous domaines d'activité : cuisines professionnelles, transports frigorifiques, génie climatique, bureautique, matériel audiovisuel, télécoms...

- Ventilateur avec boîtier en aluminium moulé sous pression et impulseur en tôle d'acier noir

- Protection contre les surcharges par thermo-contact

- Roulements à billes

- Isolation B

- IP20

- Homologations VDE, UL, CSA

- Sens de rotation anti-horaire vu côté rotor

- Raccordement électrique par 2 fils, extrémités dénudées et étamées

- Masse 1.1kg



Caractéristiques :

- Dimensions (mm) : 150x55

- Longueur du câble (m) : 0,33

- Fréquence : 50/60Hz

- Alimentation : 115V

- Type de connexion : fils

- Débit (m3/h) : 445

- Indice de protection : 20

- Température de l'air véhiculé : de - 30° à + 80°

- Vitesse (tours/minute) : 3050

- Niveau sonore (décibels) : 60

- Puissance absorbée (watts) : 46

- Conformité RoHs : Oui

- Monté sur : roulements

Côte d'encombrement : -

