

Ventilateur compact RL90-18/50 - 13010612

Pour ce compact **ebmpapst**, la gamme d'application est très large : évacuation d'air, séchage, air de recirculation, soufflerie, installations d'épuration...

- Boitier et hélice en plastique renforcé de fibre de verre
- Paliers lisses
- Support en tôle d'acier galvanisé
- Homologations VDE, UL, CSA
- Protection contre les surcharges par impédance
- Raccordement électrique 2 fils, extrémités dénudées et étamées
- IP 20
- Sens de rotation horaire vu côté rotor
- Masse 680g





S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros
Parc Industriel des 50 Arpents
8, square Louis Blanc
77680 ROISSY-EN-BRIE - France

Caractéristiques :

- Dimensions (mm) : 121x121x37
- Longueur du câble (m) : 0,31
- Fréquence : 50/60Hz
- Alimentation : 230V
- Type de connexion : fils
- Débit (m3/h) : 40
- Indice de protection : 20
- Température de l'air véhiculé : de - 10° à + 50°
- Vitesse (tours/minute) : 2450
- Niveau sonore (décibels) : 5,6
- Puissance absorbée (watts) : 20
- Conformité RoHs : Oui
- Monté sur : coussinets

Côte d'encombrement : -

