

Ventilateur compact 4184NX - 13020293

Ce ventilateur **ebmpapst** supporte une utilisation intense et à long terme. Il est employé dans le domaine de bureau d'études, grande distribution, entrepôts de stockage, ambiance agressive, cuisines professionnelles...

- Carcasse avec moteur à rotor extérieur, de type commutation électronique
- Roulements à billes
- IP 20
- Courbe de pression pour un débit d'air élevé à pression élevée
- Faible niveau de bruit à pression élevée
- Homologations VDE, UL, CSA
- Branchement électrique cosses 2,8x0,5mm
- Carter et pales en plastique renforcé de fibre de verre
- Protection contre les inversions de polarité et de verrouillage
- Masse 320g

Caractéristiques :

- Dimensions (mm) : 119x119x38
- Fréquence : 50/60Hz
- Alimentation : 24V
- Type de connexion : cosses 2.8x0.5
- Débit (m3/h) : 180
- Indice de protection : 20
- Température de l'air véhiculé : de - 30° à + 75°
- Vitesse (tours/minute) : 3200
- Niveau sonore (décibels) : 49
- Puissance absorbée (watts) : 4,5



S.A.S à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros
 Parc Industriel des 50 Arpents
 8, square Louis Blanc
 77680 ROISSY-EN-BRIE - France

- Conformité RoHs : Oui
- Monté sur : roulements

Côte d'encombrement : -

