

## Ventilateur hélicoïde W4E300-CA01-02 - 13030306

- Hélice 5 pales en tôle d'acier galvanisé peint en noir
- Classe B
- Roulements à billes
- Dimensions 300x056mm
- Sens d'air fixation vers hélice
- IP44
- Raccordement électrique par câble
- Masse 2,35kg



### Caractéristiques :

- Condensateurs (ÅµF) : en option
- Condensateurs (µF) : en option
- Longueur du câble (m) : 0,45
- Longueur du câble (m) : 0,45
- Fréquence : 50/60Hz
- Fréquence : 50/60Hz
- Alimentation : 230V
- Alimentation : 230V
- Type de connexion : câble
- Type de connexion : câble
- Débit (m3/h) : 1690
- Diamètre (hélice ou turbine) : 300
- Diamètre (hélice ou turbine) : 300
- Indice de protection : 44
- Indice de protection : 44
- Sens de l'air : Fixations vers hélice
- Sens de l'air : Fixations vers hélice
- Température de l'air véhiculé : de - 25° à + 45°
- Température de l'air véhiculé : de - 25° à + 45°
- Vitesse (tours/minute) : 1350
- Vitesse (tours/minute) : 1350
- Niveau sonore (décibels) : 65
- Intensité (ampères) : 0,44
- Intensité (ampères) : 0,44
- Puissance absorbée (watts) : 95
- Conformité RoHs : Oui
- Conformité RoHs : Oui

S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros  
Parc Industriel des 50 Arpents  
8, square Louis Blanc  
77680 ROISSY-EN-BRIE - France

- Monté sur : roulements
- Monté sur : roulements

Côte d'encombrement :  $f = 80\text{mm}$ ,  $g = 326\text{mm}$ ,

