

Ventilateur hélicoïde A4S300-AA02-02 - 13031295

Facilité d'utilisation pour ce ventilateur **ebmpapst** dans tous domaines d'activité : entrepôts de stockage, ambiance agressive, cuisines professionnelles, génie climatique, salles blanches...

- Ventilateur avec impulseur 5 pales en tôle d'acier galvanisé peint en noir
- Branchement électrique câble
- Protection contre les surcharges par thermocontact
- Isolation classe B
- IP44
- Sens d'air fixation vers hélice
- Roulements à billes
- Masse 2.3kg

Caractéristiques :

- Longueur du câble (m) : 0,45
- Fréquence : 50/60Hz
- Alimentation : 230V
- Type de connexion : câble
- Débit (m3/h) : 1440
- Diamètre (hélice ou turbine) : 300
- Indice de protection : 44
- Sens de l'air : Fixations vers hélice
- Température de l'air véhiculé : de - 25° à + 40°
- Vitesse (tours/minute) : 1380
- Niveau sonore (décibels) : 62
- Intensité (ampères) : 0,67
- Puissance absorbée (watts) : 94
- Conformité RoHs : Oui
- Monté sur : roulements

Côte d'encombrement : a = 83mm, b = 30mm, c = 20mm,



S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros
 Parc Industriel des 50 Arpents
 8, square Louis Blanc
 77680 ROISSY-EN-BRIE - France

