

## Ventilateur hélicoïde A2E300-AC47-01 - 13031309

Ventilateur **ebmpapst** utilisé dans une très large gamme d'application : installations d'épuration, industrie chimique, équipements électroniques, , ordinateurs, maintenance industrielle...

- Hélice 5 pales en tôle d'acier galvanisé peint en noir
- Classe B
- Roulements à billes basse température
- Imprégnation sous vide
- IP54
- Raccordement électrique par câble
- Protection contre les surcharges par thermocontact
- Sens d'air hélice vers fixation

- Masse 2,67kg

### Caractéristiques :

- Longueur du câble (m) : 0,45
- Fréquence : 50/60Hz
- Alimentation : 230V
- Type de connexion : câble
- Débit (m<sup>3</sup>/h) : 2440
- Diamètre (hélice ou turbine) : 300
- Indice de protection : 44
- Sens de l'air : Hélice vers fixations
- Température de l'air véhiculé : de - 25° à + 55°
- Vitesse (tours/minute) : 2650
- Niveau sonore (décibels) : 75
- Intensité (ampères) : 0,62
- Puissance absorbée (watts) : 140
- Conformité RoHs : Oui
- Monté sur : roulements

Côte d'encombrement : -



S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros  
 Parc Industriel des 50 Arpents  
 8, square Louis Blanc  
 77680 ROISSY-EN-BRIE - France

