

## Ventilateur hélicoïde S4S300-BA02-02. - 13032308

Ce ventilateur **ebmpapst** supporte une utilisation intense et à long terme. Il est employé dans le domaine de bureau d'études, grande distribution, entrepôts de stockage, ambiance agressive, cuisines professionnelles...

- Ventilateur avec impulseur 5 pales en tôle d'acier galvanisé peint en noir

- Branchement électrique câble et boîte à bornes

- IP44

- Dimensions 300x056mm

- Imprégnation sous vide

- Sens d'air fixation vers hélice

- Roulements à billes basse température

- Masse 3,04kg

### Caractéristiques :

- Temporisation : Oui

- Longueur du câble (m) : 0,45

- Fréquence : 50/60Hz

- Alimentation : 230V

- Type de connexion : câble

- Débit (m3/h) : 1440

- Diamètre (hélice ou turbine) : 300

- Indice de protection : 44

- Sens de l'air : Fixations vers hélice

- Température de l'air véhiculé : de - 25° à + 30°

- Vitesse (tours/minute) : 1380

- Niveau sonore (décibels) : 62

- Intensité (ampères) : 0,67

- Puissance absorbée (watts) : 94

- Conformité RoHs : Oui

- Monté sur : roulements

Côte d'encombrement : -



S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros  
 Parc Industriel des 50 Arpents  
 8, square Louis Blanc  
 77680 ROISSY-EN-BRIE - France

