

Ventilateur tangentiel simple QLZ06/1800A400-2513-202 yk - 13180408

- Branchement électrique cosses 6,3x0,8mm
- Montage horizontal ou vertical avec moteur en extrémité
- 50Hz
- Température ambiante admissible 0-60°C
- Paliers lisses
- Isolation classe B
- Masse 850g

Caractéristiques :

- Longueur de la turbine (mm) : 180
- Longueur de la turbine (mm) : 180
- Epaisseur de l'entrefer (mm) : 13
- Epaisseur de l'entrefer (mm) : 13
- Fréquence : 50/60Hz
- Fréquence : 50/60Hz
- Alimentation : 230V
- Alimentation : 230V
- Type de connexion : cosses
- Type de connexion : cosses
- Débit (m3/h) : 90
- Débit (m3/h) : 90
- Diamètre (hélice ou turbine) : 60
- Diamètre (hélice ou turbine) : 60
- Indice de protection : 22
- Indice de protection : 22
- Température de l'air véhiculé : de 0° à + 60°
- Température de l'air véhiculé : de 0° à + 60°
- Vitesse (tours/minute) : 1200
- Vitesse (tours/minute) : 1200
- Puissance absorbée (watts) : 20
- Puissance absorbée (watts) : 20
- Conformité RoHs : Oui
- Conformité RoHs : Oui
- Monté sur : coussinets
- Monté sur : coussinets



S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros
Parc Industriel des 50 Arpents
8, square Louis Blanc
77680 ROISSY-EN-BRIE - France

Côte d'encombrement : a = 246mm, b = 42mm, c =
183mm, d = 196mm, e = 154mm, f = 64mm

