

Ventilateur tangentiel simple QLN65/0012A3-3038L-33 tg - 13180612

- Température ambiante admissible 0-60°C
- Montage horizontal ou vertical avec moteur en extrémité
- Paliers lisses
- Branchement électrique cosses 6,3x0,8mm
- Isolation classe B
- 50Hz

- Masse 1,07kg

- Moteur à gauche



Caractéristiques :

- Longueur de la turbine (mm) : 120
- Longueur de la turbine (mm) : 120
- Epaisseur de l'entrefer (mm) : 38
- Epaisseur de l'entrefer (mm) : 38
- Puissance rendue (watts) : 14
- Puissance rendue (watts) : 14
- Fréquence : 50/60Hz
- Fréquence : 50/60Hz
- Alimentation : 230V
- Alimentation : 230V
- Type de connexion : cosses
- Type de connexion : cosses
- Débit (m3/h) : 83
- Débit (m3/h) : 83
- Diamètre (hélice ou turbine) : 65
- Diamètre (hélice ou turbine) : 65
- Indice de protection : 10
- Indice de protection : 10
- Température de l'air véhiculé : de 0° à + 60°
- Température de l'air véhiculé : de 0° à + 60°
- Vitesse (tours/minute) : 1300
- Vitesse (tours/minute) : 1300

S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros
Parc Industriel des 50 Arpents
8, square Louis Blanc
77680 ROISSY-EN-BRIE - France

- Puissance absorbée (watts) : 40
- Puissance absorbée (watts) : 40
- Conformité RoHs : Oui
- Conformité RoHs : Oui
- Monté sur : coussinets
- Monté sur : coussinets

Côte d'encombrement : a = 219mm, b = 72mm, c =
120mm, d = 139mm, e = 78mm, f = 94mm

