

Moteur électrique LS 112 4.0/4 - 25090540

- Caractéristiques :

- Hauteur de l'axe (mm) : 112
- Hauteur de l'axe (mm) : 112
- Diamètre de l'arbre : 28
- Diamètre de l'arbre : 28
- Longueur de l'arbre (mm) : 60
- Longueur de l'arbre (mm) : 60
- Fréquence : 50/60Hz
- Fréquence : 50/60Hz
- Alimentation : 400V
- Alimentation : 400V
- Type de connexion : boîte à bornes
- Type de connexion : boîte à bornes
- Indice de protection : 55
- Indice de protection : 55
- Température de l'air véhiculé : de - 15° à + 40°
- Température de l'air véhiculé : de - 15° à + 40°
- Vitesse (tours/minute) : 1500
- Vitesse (tours/minute) : 1500
- Intensité (ampères) : 8,3
- Intensité (ampères) : 8,3
- Puissance absorbée (watts) : 4000
- Puissance absorbée (watts) : 4000
- Conformité RoHs : Oui
- Conformité RoHs : Oui
- Monté sur : roulements
- Monté sur : roulements



Côte d'encombrement : A = 190mm, AB = 220mm, B = 140mm, BB = 165mm, C = 70mm, X = 12mm, AA = 45mm, K = 12mm, HA = 14mm, H = 112mm, AC = 200mm, HD = 250mm, LB = 290mm, LB1 = 250mm, LJ = 26mm, J = 86mm, I = 43mm, II = 43mm, CA = 86mm

