

Ventilateur centrifuge DD 9/7.147.6. BRIDE ET SUPPORT - 30452005

Fourni avec bride et supports. Caractéristiques :

- Dimensions sortie d'air (L x h) : 232x262 (9/7)
- Dimensions sortie d'air (L x h) : 232x262 (9/7)
- Puissance rendue (watts) : 147
- Puissance rendue (watts) : 147
- Fréquence : 50/60Hz
- Fréquence : 50/60Hz
- Alimentation : 230V
- Alimentation : 230V
- Type de connexion : boîte à bornes
- Type de connexion : boîte à bornes
- Débit (m3/h) : 1750
- Débit (m3/h) : 1750
- Indice de protection : 20
- Indice de protection : 20
- Température de l'air véhiculé : de - 20° à + 40°
- Température de l'air véhiculé : de - 20° à + 40°
- Vitesse (tours/minute) : 825
- Vitesse (tours/minute) : 825
- Niveau sonore (décibels) : 59
- Niveau sonore (décibels) : 59
- Intensité (ampères) : 1.7
- Intensité (ampères) : 1.7
- Puissance absorbée (watts) : 320
- Puissance absorbée (watts) : 320
- Conformité RoHs : Oui
- Conformité RoHs : Oui
- Monté sur : roulements
- Monté sur : roulements

Côte d'encombrement : -



