

## Ventilateur hélicoïde IS0355 3PR20 MK34 - 26030365

- Caractéristiques :

- Fréquence : 50/60Hz
- Fréquence : 50/60Hz
- Alimentation : 230V
- Alimentation : 230V
- Type de connexion : câble
- Type de connexion : câble
- Débit (m3/h) : 1650
- Débit (m3/h) : 1650
- Diamètre (hélice ou turbine) : 355
- Diamètre (hélice ou turbine) : 355
- Indice de protection : 42
- Indice de protection : 42
- Sens de l'air : Aspirant (Hélice - Moteur)
- Sens de l'air : Aspirant (Hélice - Moteur)
- Température de l'air véhiculé : de - 30° à + 60°
- Température de l'air véhiculé : de - 30° à + 60°
- Vitesse (tours/minute) : 1500
- Vitesse (tours/minute) : 1500
- Niveau sonore (décibels) : 58
- Niveau sonore (décibels) : 58
- Intensité (ampères) : 0.77
- Intensité (ampères) : 0.77
- Puissance absorbée (watts) : 125
- Puissance absorbée (watts) : 125
- Conformité RoHs : Oui
- Conformité RoHs : Oui
- Monté sur : coussinets
- Monté sur : coussinets



Côte d'encombrement : A = 41mm, B = 133mm, C = 409mm

