

Ventilateur compact 3414N/2GH - 13020108

Grâce à leurs caractéristiques spécifiques les ventilateurs **ebm-papst** sont utilisables dans de nombreuses et diverses applications : transports frigorifiques, chantiers navals, génie climatique, salles blanches...

- Moteur électronique à rotor extérieur
- IP 20
- Paliers lisses
- Homologations VDE, UL, CSA.
- Branchement électrique 2 fils, extrémités dénudées et étamées
- Protection contre les inversions de polarité et de verrouillage
- Carter et pales matière synthétique
- Sortie tachymètre
- Masse 110g



Caractéristiques :

- Dimensions (mm) : 92x92x25
- Longueur du câble (m) : 0.31
- Fréquence : 50/60Hz
- Alimentation : 24V
- Type de connexion : fils
- Débit (m3/h) : 94
- Indice de protection : 20
- Température de l'air véhiculé : de - 20° à + 70°
- Vitesse (tours/minute) : 3000
- Niveau sonore (décibels) : 36
- Puissance absorbée (watts) : 2.5
- Conformité RoHs : Oui

S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros
 Parc Industriel des 50 Arpents
 8, square Louis Blanc
 77680 ROISSY-EN-BRIE - France

- Monté sur : coussinets

Côte d'encombrement : -

