

## Ventilateur hélicoïde IA0350 6P34 MK34 - 26060351

Pour ce ventilateur **ziehl-abegg**, la gamme d'application est très large : évacuation d'air, séchage, air de recirculation, soufflerie, installations d'épuration...

- Ventilateur avec moteur à rotor extérieur
- Hélice 6 pales en tôle d'aluminium emboutie
- Sens d'air moteur vers hélice
- Coussinets
- Branchement électrique câble
- Protection thermique à ouverture
- Volet de surpression
- IP42
- Isolation classe F
- Masse 5,33kg

### Caractéristiques :

- Puissance rendue (watts) : 34
- Fréquence : 50/60Hz
- Alimentation : 230V
- Type de connexion : câble
- Débit (m<sup>3</sup>/h) : 1800
- Diamètre (hélice ou turbine) : 350
- Indice de protection : 42
- Sens de l'air : Soufflant (Moteur - Hélice)
- Température de l'air véhiculé : de - 30° à + 60°
- Vitesse (tours/minute) : 1500
- Niveau sonore (décibels) : 66.5
- Intensité (ampères) : 0.77
- Puissance absorbée (watts) : 115
- Conformité RoHs : Oui
- Monté sur : coussinets

Côte d'encombrement : -



