

Ventilateur compact 4114N/12XH - 13020294

- Moteur électronique à rotor extérieur
- IP 20
- Homologations VDE, UL, CSA
- Protection contre les inversions de polarité et de verrouillage
- Carter métal et pales en plastique renforcé de fibre de verre
- Branchement électrique 2 fils, extrémités dénudées et étamées
- Sortie tachymètre

- Masse 320g



Caractéristiques :

- Dimensions (mm) : 119x119x38
- Dimensions (mm) : 119x119x38
- Fréquence : 50/60Hz
- Fréquence : 50/60Hz
- Alimentation : 24V
- Alimentation : 24V
- Type de connexion : cosses 2.8x0.5
- Type de connexion : cosses 2.8x0.5
- Débit (m3/h) : 237
- Débit (m3/h) : 237
- Indice de protection : 20
- Indice de protection : 20
- Température de l'air véhiculé : de - 30° à + 55°
- Température de l'air véhiculé : de - 30° à + 55°
- Vitesse (tours/minute) : 4400
- Vitesse (tours/minute) : 4400
- Niveau sonore (décibels) : 57
- Niveau sonore (décibels) : 57
- Puissance absorbée (watts) : 11
- Puissance absorbée (watts) : 11
- Conformité RoHs : Oui
- Conformité RoHs : Oui
- Monté sur : roulements
- Monté sur : roulements

S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros
 Parc Industriel des 50 Arpents
 8, square Louis Blanc
 77680 ROISSY-EN-BRIE - France

Côte d'encombrement : -

