

## Ventilateur hélicoïde FB050-VDK.4F.V4.L. - 11010313

- Hélice 4 pales en tôle d'acier galvanisé peint en noir
- Classe F
- Roulements à billes
- Protection contre les surcharges par thermostat
- Sens d'air hélice vers fixation
- IP54
- Raccordement électrique par boîte à borne
- Masse 10kg



### Caractéristiques :

- Fréquence : 50/60Hz
- Fréquence : 50/60Hz
- Alimentation : 400V
- Alimentation : 400V
- Type de connexion : boîte à bornes
- Type de connexion : boîte à bornes
- Débit (m3/h) : 7100
- Débit (m3/h) : 7100
- Diamètre (hélice ou turbine) : 500
- Diamètre (hélice ou turbine) : 500
- Indice de protection : 54
- Indice de protection : 54
- Sens de l'air : Hélice vers fixations
- Sens de l'air : Hélice vers fixations
- Température de l'air véhiculé : de - 25° à + 70°
- Température de l'air véhiculé : de - 25° à + 70°
- Vitesse (tours/minute) : 1350/1030
- Vitesse (tours/minute) : 1350/1030
- Niveau sonore (décibels) : 76
- Niveau sonore (décibels) : 76
- Intensité (ampères) : 1.05/0.71
- Intensité (ampères) : 1.05/0.71
- Puissance absorbée (watts) : 580/440
- Puissance absorbée (watts) : 580/440
- Conformité RoHs : Oui
- Conformité RoHs : Oui
- Monté sur : roulements

- Monté sur : roulements

Côte d'encombrement : B1 = 141mm, B2 = 40mm, B3 =  
67mm, B4 = 96mm, D1 = 497mm, D2 = 524mm, D3 =  
589mm, D4 = 9.5mm, E = 565mm

