

Ventilateur compact 4184N/2XH - 13020296

Grace à ce ventilateur **ebmpapst** vous bénéficiez d'une économie d'énergie importante. Vous pouvez l'utiliser dans le domaine de évaporateurs, agriculture, rails et transports, réfrigération, refroidissement électronique...

- Ventilateur avec moteur électronique à rotor extérieur
- IP 20
- Protection contre les inversions de polarité et de verrouillage
- Homologations VDE, UL, CSA.
- Roulements à billes
- Courbe de pression pour un débit d'air élevé à pression élevée
- Faible niveau de bruit à pression élevée
- Branchement électrique cosses 2,8x0,5mm
- Coque et hélice en plastique renforcé de fibre de verre
- Masse 320g

Caractéristiques :

- Dimensions (mm) : 119x119x38
- Fréquence : 50/60Hz
- Alimentation : 24V
- Type de connexion : cosses 2.8x0.5
- Débit (m3/h) : 237
- Indice de protection : 20
- Température de l'air véhiculé : de - 30° à + 55°
- Vitesse (tours/minute) : 4400
- Niveau sonore (décibels) : 57
- Puissance absorbée (watts) : 11
- Conformité RoHs : Oui
- Monté sur : roulements



Côte d'encombrement : -

