

## Ventilateur hélicoïde S0600 4PR30 TX100L04 - 26020610

- Caractéristiques :

- Fréquence : 50/60Hz
- Fréquence : 50/60Hz
- Alimentation : 230/400V
- Alimentation : 230/400V
- Type de connexion : boîte à bornes
- Type de connexion : boîte à bornes
- Débit (m3/h) : 14000-14999
- Débit (m3/h) : 14000-14999
- Diamètre (hélice ou turbine) : 600
- Diamètre (hélice ou turbine) : 600
- Indice de protection : 54
- Indice de protection : 54
- Sens de l'air : Aspirant (Hélice - Moteur)
- Sens de l'air : Aspirant (Hélice - Moteur)
- Température de l'air véhiculé : de - 30° à + 60°
- Température de l'air véhiculé : de - 30° à + 60°
- Vitesse (tours/minute) : 1500
- Vitesse (tours/minute) : 1500
- Intensité (ampères) : 5/2.9
- Intensité (ampères) : 5/2.9
- Puissance absorbée (watts) : 1630
- Puissance absorbée (watts) : 1630
- Conformité RoHs : Oui
- Conformité RoHs : Oui
- Monté sur : roulements
- Monté sur : roulements

Côte d'encombrement : -

