

Ventilateur centrifuge **CMP-512-4M/ATEX/EXII 2G EEX-D II BT4 - 23020118**

"Gaine en tôle d'acier et turbine en tôle d'acier galvanisé.
Isolation classe F. Homologation ATEX, antiexplosions EEx "e" ou antidéflagrants EEx "d". Finition anticorrosion en résine de polyester, polymérisée à 190°C, après dégraissage alcalin, pré-traitement sans phosphates."

Caractéristiques :

- Homologation ATEX : Oui
- Dimensions entrée d'air : 112
- Dimensions sortie d'air (L x h) : 75x86
- Fréquence : 50Hz
- Alimentation : 230/400V
- Type de connexion : boîte à bornes
- Débit (m³/h) : 275
- Diamètre (hélice ou turbine) : 120
- Indice de protection : 55
- Température de l'air véhiculé : de - 20° à + 80°
- Vitesse (tours/minute) : 1440
- Niveau sonore (décibels) : 55
- Puissance absorbée (watts) : 50
- Conformité RoHs : Oui
- Monté sur : roulements

Côte d'encombrement : A = 182mm, B1 = 207mm, B2 = 118mm, C = 250.5mm, C1 = 211.5mm, C2 = 39mm, ØD1 = 112mm, Ød = 140mm, Ød1 = 132mm, Ød2 = M4, E = 81mm, H1 = 69mm, I = 106mm, J = 118mm, J2 = 105mm, K = 75mm, k2 = 93mm, L = 86mm, ØO = 5.5mm



S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros
 Parc Industriel des 50 Arpents
 8, square Louis Blanc
 77680 ROISSY-EN-BRIE - France

