

VMC DOUBLE FLUX DUOLIX TWIN HAUT RENDEMENT T2/5 - 20200360

"Système VMC double flux haut rendement basse consommation en 2 parties : une partie caisson échangeur haut rendement (93% de récupération de calories), esthétique, à installer en apparent en volume chauffé; une partie caisson moteurs basse consommation avec possibilité de le déporter en combles, pour une installation plus silencieuse. Témoin d'alerte filtres en façade. Maintenance facile : accès simple aux filtres et diagnostic de bon fonctionnement. Convient du T2 au T5, de 1 à 4 sanitaires. Activation du grand débit cuisine par bouton poussoir. Caisson échangeur : en tôle peinte avec façade thermoformée blanche, échangeur à plaque à haut rendement en polystyrène, 4 piquages Ø 125, filtres plissés F5, carte électronique intégrée pour gestion des filtres, poids 15 kg. Caisson moteurs : en tôle d'acier galvanisé multi positions isolé, moteurs à courant continu basse consommation, poids 7 kg. Avantages : caisson moteurs spécial silence adapté à de multiples configurations, économie d'énergie (échangeur haut rendement, moteurs basse consommation 93 %), caisson échangeur ultra compact." Caractéristiques :

- Type de VMC : Double flux haut rendement
- A économie d'énergie : Oui
- Conformité RoHs : Oui

Côte d'encombrement : -



