

Moteur électrique M4Q045-BD01-75 CC20 5W - 13070209

Ce moteur **ebmpapst** supporte une utilisation intense et à long terme. Il est employé dans le domaine de bureau d'études, grande distribution, entrepôts de stockage, ambiance agressive, cuisines professionnelles, thermostats...

- Moteur shaded poles
- Carcasse en aluminium moulé sous pression
- Classe isolation B
- Sens de rotation anti-horaire face à l'arbre
- Homologation CE, VDE
- 2 vis entraxe 26mm ou 2 vis entraxe 18mm
- 3 trous avant sur carter avant et carter arrière
- Branchement électrique par câble
- 4 tiges de fixation avant pour montage grille
- Coussinets
- IP42
- Masse 1.28kg

Caractéristiques :

- Puissance rendue (watts) : 5
- Longueur du câble (m) : 0.60
- Fréquence : 50/60Hz
- Alimentation : 230V
- Type de connexion : câble
- Débit (m³/h) : 460
- Indice de protection : 42
- Température de l'air véhiculé : de - 30° à + 40°
- Vitesse (tours/minute) : 1300
- Intensité (ampères) : 0.19
- Puissance absorbée (watts) : 29



S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros
Parc Industriel des 50 Arpents
8, square Louis Blanc
77680 ROISSY-EN-BRIE - France

- Conformité RoHs : Oui
- Monté sur : coussinets

Côte d'encombrement : A = 43mm, B = 76mm, E =
43.5mm, F = 12mm, K = 15mm

