

Ventilateur centrifuge CBDT-12/12-6T-1.5-F-400 - 23417014

Extracteur centrifuge double ouïe avec moteur direct pour fonctionner immergés dans des zones à risque d'incendie 400 °C/2h et 300 °C/2h

MVI vous propose le ventilateur centrifuge CBDT-12/12-6T-1.5-F-400 de la marque SODECA avec les caractéristiques suivantes :

- virole en tôle d'acier galvanisée.
- turbine à action en tôle d'acier galvanisée.
- boîte de bornes externe.
- homologation conforme à la norme EN 12101-3. Avec certificat 0370-CPR-0580
- moteurs classe H
- roulements à billes
- protection IP55
- 1 ó 2 vitesses selon le modèle
- température maximale de l'air à transporter : Service S1 -25 °C +60 °C en continu. Service S2 300 °C/2h, 400 °C/2h
- 39Kg



Caractéristiques :

- Fréquence : 50Hz
- Alimentation : 220/240V
- Débit (m³/h) : 6200
- Vitesse (tours/minute) : 940
- Intensité (ampères) : 6.90A
- Puissance absorbée (watts) : 1100

S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros
Parc Industriel des 50 Arpents
8, square Louis Blanc
77680 ROISSY-EN-BRIE - France

