

Ventilateur DD 12/12.736.6.3V BRIDE ET SUPPORT - 30452270

Facilité d'utilisation pour ce ventilateur centrifuge 30452270 **NICOTRA** dans le secteur de la climatisation dans des environnements sans poussière.

Le ventilateur centrifuge **DD 12/12.736.6.3V BRIDE ET SUPPORT NICOTRA** à entraînement direct avec roue à aubes incurvée vers l'avant montée sur l'arbre du moteur à rotor interne offre de faibles consommations d'énergie et de hautes performances.

- Roulements à billes
- Isolation classe F
- Branchement électrique boîte à bornes
- IP 20
- Poids : 28kg

Caractéristiques :

- Dimensions sortie d'air (L x h) : 395x341 (12/12)
- Fréquence : 50/60Hz
- Alimentation : 230V
- Type de connexion : boîte à bornes
- Débit (m³/h) : 5500
- Indice de protection : 20
- Température de l'air véhiculé : de - 20° à + 40°
- Vitesse (tours/minute) : 920
- Intensité (ampères) : 7,01
- Puissance absorbée (watts) : 735
- Conformité RoHs : oui
- Monté sur : roulements



S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros
 Parc Industriel des 50 Arpents
 8, square Louis Blanc
 77680 ROISSY-EN-BRIE - France

