


S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros Parc Industriel des 50 Arpents 8, square Louis Blanc 77680 ROISSY-EN-BRIE - France

## Ventilateur centrifuge DDMP 7/7.400.8 - 30450058

La qualité de ce ventilateur centrifuge 30450058 **NICOTRA** donne à vos appareils une durée de vie plus longue.

Ventilateur centrifuge double ouie basse pression **DDMP 7/7.400.8 NICOTRA** à entrainement direct haut rendement et lames incurvées vers l'avant en tôle d'acier galvanisée. Il est équipé d'un moteur EC haute efficacité compact et rationalisé assurant des économies d'énergie.

- IP44
- Faible niveau sonore
- Grande fiabilité
- Classe F
- VENTILATEUR EC : Contrôle vitesse intégré via signal 0-10v ou 0-24V ou PWM



- Fréquence : 50/60Hz- Fréquence : 50/60Hz- Alimentation : 230V- Alimentation : 230V

Type de connexion : boîte à bornesType de connexion : boîte à bornes

Indice de protection : 44Indice de protection : 44

- Température de l'air véhiculé : de -  $20^\circ$  à +  $40^\circ$  - Température de l'air véhiculé : de -  $20^\circ$  à +  $40^\circ$ 

Vitesse (tours/minute): 1998Vitesse (tours/minute): 1998Intensité (ampères): 4,62

Intensité (ampères) : 4,62Puissance absorbée (watts) : 1074

- Puissance absorbée (watts) : 1074

Conformité RoHs : oui
Conformité RoHs : oui
Monté sur : roulements
Monté sur : roulements

