

Ventilateur DDM 133/190.60.2.4V BRIDE ET SUPPORT - 30462132

Grâce à ses caractéristiques spécifiques le ventilateur 30462132 **NICOTRA** est utilisable dans de nombreuses et diverses applications : domaine du chauffage, génie climatique...

Ventilateur centrifuge à entraînement direct **DDM 133/190.60.2.4V BRIDE ET SUPPORT NICOTRA** avec roue en acier galvanisé incurvée vers l'avant directement montée sur le moteur à rotor extérieur.

- IP32
- Branchement électrique câble
- Roulements à billes
- Isolation classe B
- Masse 5kg

Caractéristiques :

- Dimensions sortie d'air (L x h) : 223x97
- Longueur du câble (m) : 0,45
- Fréquence : 50Hz
- Alimentation : 230V
- Type de connexion : câble
- Débit (m³/h) : 795
- Indice de protection : 32
- Température de l'air véhiculé : de - 20° à + 40°
- Vitesse (tours/minute) : 2500
- Niveau sonore (décibels) : 56,1
- Intensité (ampères) : 0,7
- Puissance absorbée (watts) : 60
- Conformité RoHs : oui
- Monté sur : roulements



S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros
 Parc Industriel des 50 Arpens
 8, square Louis Blanc
 77680 ROISSY-EN-BRIE - France

