

Ventilateur DDM 7/7.420.4. BRIDE ET SUPPORT - 30460785

Ce ventilateur 30460785 NICOTRA, est utilisable dans les domaines du chauffage, de la ventilation et de la climatisation.

Ventilateur centrifuge double ouïe **DDM 7/7.420.4. BRIDE ET SUPPORT NICOTRA** avec pales courbées vers l'avant hautes performances et faibles consommations d'énergie.

- Roulements à billes
- Isolation Classe F
- IP55
- Branchement électrique boîte à bornes
- Poids : 12kg

Caractéristiques :

- Dimensions sortie d'air (L x h) : 232x208
- Fréquence : 50Hz
- Alimentation : 230V
- Type de connexion : boîte à bornes
- Débit (m³/h) : 2590
- Indice de protection : 55
- Température de l'air véhiculé : de - 20° à + 70°
- Vitesse (tours/minute) : 1320
- Niveau sonore (décibels) : 70
- Intensité (ampères) : 2,6
- Puissance absorbée (watts) : 420
- Conformité RoHs : oui
- Monté sur : roulements



S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros
 Parc Industriel des 50 Arpents
 8, square Louis Blanc
 77680 ROISSY-EN-BRIE - France

