

S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros Parc Industriel des 50 Arpents 8, square Louis Blanc 77680 ROISSY-EN-BRIE - France

Ventilateur S3G800-BS26-03 - 13531836

Le ventilateur hélicoïde 13531836 **ebmpapst** convient parfaitement pour une large gamme de conditions de refroidissement dans les domaines de l'industire automobile, l'énergie éolienne...



Ventilateur EC axial HyBlade **S3G800-BS26-03 ebmpapst** avec moto-hélice 5 pales faucilles insert en tôle d'aluminium surmoulée avec de la matière plastique PP et grille de protection pour buse intégrale en acier plastifié noir.

- Isolation classe F
- Sens de rotation à droite en regardant le rotor
- Dispositif anti blocage et contre l'inversion des pôles
- Roulements à billes
- Sens d'air hélice vers fixations
- Branchement électrique boîte à bornes
- Conformité EN 61800-5-1; CE
- Homologation CSA C22.2 n° 77 + CAN/CSA-E60730-1; EAC; UL 1004-7 + 60730-1
- Masse 30kg

<u>Caractéristiques</u>:

- Fréquence : 50Hz- Alimentation : 400V

- Type de connexion : boite à bornes

- Débit (m3/h): 26060

- Diamètre (hélice ou turbine): 800

- Indice de protection : 55

- Sens de l'air : Hélice vers fixations

- Température de l'air véhiculé : de - 40° à + 60°

- Vitesse (tours/minute): 1000

- Intensité (ampères) : 2,46

- Puissance absorbée (watts): 1539

Conformité RoHs : ouiMonté sur : roulements

