

Ventilateur HRT/4-500/25 BPN C - 31030050

Le ventilateur 31030050 convient parfaitement pour une large gamme de conditions de refroidissement dans les domaines de la ventilation, des armoires réfrigérées, des aérothermes...

Ventilateur axial hélicoïde sur grille **HRT/4-500/25 BPN C** avec hélice 5 pales avec moteur à rotor extérieur 4 pôles.

- Isolation Classe F
- Sens d'air aspirant
- Branchement électrique boîte à bornes
- IP54
- Poids : 11,6kg

Caractéristiques :

- Fréquence : 50Hz
- Alimentation : 400V
- Type de connexion : boîte à bornes
- Débit (m³/h) : 7690
- Diamètre (hélice ou turbine) : 500
- Indice de protection : 54
- Sens de l'air : Aspirant (Hélice - Moteur)
- Température de l'air véhiculé : de - 40° à + 70°
- Vitesse (tours/minute) : 1400
- Niveau sonore (décibels) : 74
- Intensité (ampères) : 1,2/0,6
- Puissance absorbée (watts) : 600/380
- Conformité RoHs : oui
- Monté sur : roulements



S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros
Parc Industriel des 50 Arpents
8, square Louis Blanc
77680 ROISSY-EN-BRIE - France

