

VARIAT. DE FREQ. 5.5KW 14A IP66 HVAC - 25040009

Dédié HVAC (ventilateurs/pompes)

- Puissance 5,5kW
- Plastique résistant aux UV
- Cartes tropicalisées 3C3 en standard
- Contrôle tous les types de moteurs (AC, PM)
- Filtre CEM résidentiel intégré - cat. C1
- 2 ports RJ45 pour chaînage Modbus-RTU
- Facilité de raccordement (2 PE fournis /IP66)
- Régulateur PI (fonction veille/sortie de veille)
- Reprise au vol / Arrêt roue libre
- Continuité de fonctionnement
- Compteur d'énergie (kWh)
- 2 sorties relais (retour marche/défaut)
- Entrée pour sonde PTC / PTO
- Dimensions 211x310x238



[Télécharger la fiche complète](#) Caractéristiques :

- Alimentation : 400V
- Indice de protection : 66
- Intensité (ampères) : 14
- Puissance absorbée (watts) : 5500

Dimensions

Dimensions IP20 (mm)			
Taille	Longueur	Hauteur	Profondeur
1	89	279	229
2	118	318	268
3	147	357	307
4	176	396	346

Dimensions IP44 (mm)			
Taille	Longueur	Hauteur	Profondeur
1	142	292	242
2	171	331	281
3	200	370	320
4	229	409	359



Raccordement standard HVAC

