

VARIAT. DE FREQ. 11KW 24A IP66E HVAC - 25040025

Ce variateur de fréquence offre une solution performante pour piloter les ventilateurs centrifuges, hélicoïdes et pompes dans vos applications CVC.

Dédié HVAC (ventilateurs/pompes)

- Puissance 11kW
- Plastique résistant aux UV
- Cartes tropicalisées 3C3 en standard
- Contrôle tous les types de moteurs (AC, PM)
- Filtre CEM résidentiel intégré - cat. C1
- 2 ports RJ45 pour chaînage Modbus-RTU
- Facilité de raccordement (2 PE fournis /IP66)
- Régulateur PI (fonction veille/sortie de veille)
- Reprise au vol / Arrêt roue libre
- Continuité de fonctionnement
- Compteur d'énergie (kWh)
- 2 sorties relais (retour marche/défaut)
- Entrée pour sonde PTC / PTO
- Dimensions 211x310x328
- IP66E avec sélectionneur de ligne



[Télécharger la fiche complète](#) Caractéristiques :

- Alimentation : 400V
- Indice de protection : IP66E
- Intensité (ampères) : 24
- Puissance absorbée (watts) : 11000

S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros
 Parc Industriel des 50 Arpents
 8, square Louis Blanc
 77680 ROISSY-EN-BRIE - France

Dimensions

Dimensions (P22) (mm)			
Taille	Longueur	Hauteur	Profondeur
1	46	174	120
2	112	181	166
3	182	201	175
4	175	433	252



Dimensions (P44) (mm)			
Taille	Longueur	Hauteur	Profondeur
1	142	202	142
2	208	257	162
3	312,5	322	188
4	242	642	275



Raccordement standard HVAC

