

## VARIAT. DE FREQ. 15KW 30A IP66E HVAC - 25040026

Ce variateur de fréquence, spécialement adapté aux systèmes HVAC, permet de réguler les ventilateurs centrifuges, hélicoïdes et les pompes avec efficacité.

### Dédié HVAC (ventilateurs/pompes)

- Puissance 15kW
- Plastique résistant aux UV
- Cartes tropicalisées 3C3 en standard
- Contrôle tous les types de moteurs (AC, PM)
- Filtre CEM résidentiel intégré - cat. C1
- 2 ports RJ45 pour chaînage Modbus-RTU
- Facilité de raccordement (2 PE fournis /IP66)
- Régulateur PI (fonction veille/sortie de veille)
- Reprise au vol / Arrêt roue libre
- Continuité de fonctionnement
- Compteur d'énergie (kWh)
- 2 sorties relais (retour marche/défaut)
- Entrée pour sonde PTC / PTO
- Dimensions 240x360x275
- IP66E avec sélectionneur de ligne



### [Télécharger la fiche complète](#) Caractéristiques :

- Alimentation : 400V
- Indice de protection : IP66E
- Intensité (ampères) : 30
- Puissance absorbée (watts) : 15000

S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros  
 Parc Industriel des 50 Arpents  
 8, square Louis Blanc  
 77680 ROISSY-EN-BRIE - France

**Dimensions**

Dimensions (P22 (mm))			
Taille	Longueur	Hauteur	Profondeur
1	46	174	120
2	112	181	166
3	182	201	175
4	175	433	252



Dimensions (P44 (mm))			
Taille	Longueur	Hauteur	Profondeur
1	142	202	142
2	208	257	162
3	212,5	322	188
4	242	340	215



**Raccordement standard HVAC**

