

VARIAT. DE FREQ. 0.37KW 2.3A IP20 HVAC - 25040029

Nos solutions dédiées HVAC sont conçues pour les ventilateurs et pompes. Ce modèle dispose d'une puissance de 0,37kW et une protection IP20.

Dédié HVAC (ventilateurs/pompes)

- Puissances de 0,37kW
- IP20
- Dimensions 83x173x123
- Cartes tropicalisées 3C3 en standard
- Contrôle tous les types de moteurs (AC, PM)
- Filtre CEM résidentiel intégré - cat. C1
- 2 ports RJ45 pour chaînage Modbus-RTU
- Régulateur PI (fonction veille/sortie de veille)
- Reprise au vol / Arrêt roue libre
- Continuité de fonctionnement
- Entrée désenfumage / sortie vanne gaz
- 2 sorties relais (retour marche/défaut)
- Entrée pour sonde PTC / PTO



[Télécharger la fiche complète.](#)

Caractéristiques :

- Indice de protection : 20
- Intensité (ampères) : 2.3
- Puissance absorbée (watts) : 370

S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros
 Parc Industriel des 50 Arpents
 8, square Louis Blanc
 77680 ROISSY-EN-BRIE - France

Dimensions

| Dimensions (P22 (mm)) | | | |
|-----------------------|----------|---------|------------|
| Taille | Longueur | Hauteur | Profondeur |
| 1 | 46 | 276 | 120 |
| 2 | 112 | 321 | 166 |
| 3 | 182 | 361 | 175 |
| 4 | 375 | 433 | 232 |



| Dimensions (P44 (mm)) | | | |
|-----------------------|----------|---------|------------|
| Taille | Longueur | Hauteur | Profondeur |
| 1 | 142 | 292 | 142 |
| 2 | 208 | 327 | 162 |
| 3 | 212,5 | 322 | 168 |
| 4 | 240 | 360 | 175 |



Raccordement standard HVAC

