

VARIAT. DE FREQ. 2.2KW 10.5A IP20 HVAC - 25040032

Équipements HVAC performant pour ventilateurs et pompes, puissance de 2.2 kW, avec protection IP20 idéal pour vos applications.

Dédié HVAC (ventilateurs/pompes)

- Puissances de 2,2kW
- IP20
- Dimensions 110x221x150
- Cartes tropicalisées 3C3 en standard
- Contrôle tous les types de moteurs (AC, PM)
- Filtre CEM résidentiel intégré - cat. C1
- 2 ports RJ45 pour chaînage Modbus-RTU
- Régulateur PI (fonction veille/sortie de veille)
- Reprise au vol / Arrêt roue libre
- Continuité de fonctionnement
- Entrée désenfumage / sortie vanne gaz
- 2 sorties relais (retour marche/défaut)
- Entrée pour sonde PTC / PTO



[Télécharger la fiche complète](#)

Caractéristiques :

- Alimentation : 230V
- Indice de protection : 20
- Intensité (ampères) : 10,5
- Puissance absorbée (watts) : 2200

S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros
 Parc Industriel des 50 Arpents
 8, square Louis Blanc
 77680 ROISSY-EN-BRIE - France

Dimensions

Dimensions (P22 (mm))			
Taille	Longueur	Hauteur	Profondeur
1	46	276	120
2	112	321	166
3	132	261	175
4	175	433	252



Dimensions (P44 (mm))			
Taille	Longueur	Hauteur	Profondeur
1	142	292	142
2	208	257	142
3	212,5	322	188
4	240	460	275



Raccordement standard HVAC

