

## VARIAT. DE FREQ. 7.5KW 18A IP20 HVAC - 25040038

Ce variateur de fréquence, dédié aux applications HVAC, garantit une maîtrise efficace des ventilateurs et des pompes. Il s'intégrera parfaitement à vos installations.

### Dédié HVAC (ventilateurs/pompes)

- Puissances de 7,5kW
- IP20
- Dimensions 131x261x175
- Cartes tropicalisées 3C3 en standard
- Contrôle tous les types de moteurs (AC, PM)
- Filtre CEM résidentiel intégré - cat. C1
- 2 ports RJ45 pour chaînage Modbus-RTU
- Régulateur PI (fonction veille/sortie de veille)
- Reprise au vol / Arrêt roue libre
- Continuité de fonctionnement
- Entrée désenfumage / sortie vanne gaz
- 2 sorties relais (retour marche/défaut)
- Entrée pour sonde PTC / PTO



[Télécharger la fiche complète](#)

### Caractéristiques :

- Alimentation : 400V
- Indice de protection : 20
- Intensité (ampères) : 18
- Puissance absorbée (watts) : 7500

S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros  
 Parc Industriel des 50 Arpents  
 8, square Louis Blanc  
 77680 ROISSY-EN-BRIE - France

**Dimensions**

| Dimensions (P22) (mm) |          |         |            |
|-----------------------|----------|---------|------------|
| Taille                | Longueur | Hauteur | Profondeur |
| 1                     | 46       | 174     | 120        |
| 2                     | 112      | 181     | 166        |
| 3                     | 182      | 201     | 175        |
| 4                     | 175      | 433     | 252        |



| Dimensions (P44) (mm) |          |         |            |
|-----------------------|----------|---------|------------|
| Taille                | Longueur | Hauteur | Profondeur |
| 1                     | 142      | 202     | 142        |
| 2                     | 208      | 257     | 162        |
| 3                     | 312,5    | 322     | 188        |
| 4                     | 242      | 642     | 275        |



**Raccordement standard HVAC**

