

VARIAT. DE FREQ. 0.75KW 4.3A IP66C COOK - 25040044

Ce variateur de vitesse est spécialement conçu pour l'extraction de CUISINE. Il est disponible en version avec coup de poing désenfumage.

Dédié ventilateur (extraction de cuisine)

- Puissance de 0,75kW
- IP66 OUTDOOR
- Dimensions 161x232x162
- Plastique résistant aux graisses
- Potentiomètre local
- Commutateur local de commande
- Version avec coup de poing désenfumage
- Contrôle tous les types de moteurs (AC, PM)
- Filtre CEM résidentiel intégré - cat. C1
- Facilité de raccordement (2 PE fournis /IP66)
- 1 entrée désenfumage (marche ou crève)
- 1 sortie relais pilotage vanne gaz
- Entrée pour sonde PTC / PTO
- Continuité de fonctionnement
- Reprise au vol / Arrêt roue libre



[Télécharger la fiche complète.](#)

Caractéristiques :

- Alimentation : 230V
- Indice de protection : 66C
- Intensité (ampères) : 4.3
- Puissance absorbée (watts) : 750

S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros
 Parc Industriel des 50 Arpents
 8, square Louis Blanc
 77680 ROISSY-EN-BRIE - France



Dimensions

Table	Dimensions (H44 mm)		
	Largeur	Hauteur	Profondeur
1	292	292	342
2	308	292	342
3	330,5	300	290



Raccordement standard COOK

Précautions à prendre avant le gaz!
 Lorsque le matériel est en marche NORMALE, la partie inférieure de l'air se ventile par le haut. Lorsque le mode de gestion d'alarme/urgence est de haut, la partie inférieure de l'air se ventile par le haut.

