

## VARIAT. DE FREQ. 4KW 15.3A IP66C COOK - 25040047

Ce variateur vitesse s'intégrera parfaitement à votre cuisine.  
Il existe une version du variateur pour extraction de cuisine  
avec un coup de poing de désenfumage.

### Dédié ventilateur (extraction de cuisine)

- Puissance de 4kW
- IP66 OUTDOOR
- Dimensions 211x310x238
- Plastique résistant aux graisses
- Potentiomètre local
- Commutateur local de commande
- Version avec coup de poing désenfumage
- Contrôle tous les types de moteurs (AC, PM)
- Filtre CEM résidentiel intégré - cat. C1
- Facilité de raccordement (2 PE fournis /IP66)
- 1 entrée désenfumage (marche ou crève)
- 1 sortie relais pilotage vanne gaz
- Entrée pour sonde PTC / PTO
- Continuité de fonctionnement
- Reprise au vol / Arrêt roue libre



### [Télécharger la fiche complète](#) Caractéristiques :

- Alimentation : 230V
- Indice de protection : 66C
- Intensité (ampères) : 15,3
- Puissance absorbée (watts) : 4000

S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros  
 Parc Industriel des 50 Arpents  
 8, square Louis Blanc  
 77680 ROISSY-EN-BRIE - France




**Dimensions**

Table	Dimensions (H44 mm)		
	Largeur	Hauteur	Profondeur
1	292	292	342
2	308	292	342
3	330,5	300	290



**Raccordement standard COOK**

**Précautions à prendre avant le gaz!**  
 Lorsque le matériel est en marche normal, la partie inférieure de la vanne gaz... lorsque le coup de gaz est débranché, il est en haut, la partie inférieure est en bas.



EXTRACTION