

## VARIAT. DE FREQ. 1.5KW 4.1A IP66C COOK - 25040049

Variateur de fréquence pour extraction de cuisine existe en version simple ou en version avec coup de poing désenfumage.

### Dédié ventilateur (extraction de cuisine)

- Puissance de 1,5kW
- IP66 OUTDOOR
- Dimensions 161x232x162
- Plastique résistant aux graisses
- Potentiomètre local
- Commutateur local de commande
- Version avec coup de poing désenfumage
- Contrôle tous les types de moteurs (AC, PM)
- Filtre CEM résidentiel intégré - cat. C1
- Facilité de raccordement (2 PE fournis /IP66)
- 1 entrée désenfumage (marche ou crève)
- 1 sortie relais pilotage vanne gaz
- Entrée pour sonde PTC / PTO
- Continuité de fonctionnement
- Reprise au vol / Arrêt roue libre



### [Télécharger la fiche complète](#) Caractéristiques :

- Alimentation : 400V
- Indice de protection : 66C
- Intensité (ampères) : 4.1
- Puissance absorbée (watts) : 1500

S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros  
 Parc Industriel des 50 Arpents  
 8, square Louis Blanc  
 77680 ROISSY-EN-BRIE - France




**Dimensions**

Table	Dimensions (H44 mm)		
	Largeur	Hauteur	Profondeur
1	292	292	342
2	308	297	342
3	320,5	300	290



**Raccordement standard COOK**

**Précautions à prendre avant le gaz!**  
 Lorsque le matériel est en marche NORMALE, la partie  
 inférieure de la cartouche gaz... lorsque le choix de gaz est  
 alimenté par gaz et de haut, la partie gaz sera émise.



EXTRACTION