

VARIAT. DE FREQ. 0.37KW 2.3A IP66C COOK - 25040052

Ce variateur de vitesse pour extraction de cuisine est disponible en version avec coup de poing désenfumage. Une autre version sans coup de poing est disponible sur notre site.

Dédié ventilateur (extraction de cuisine) version coup de poing

Puissance de 0,37kW

IP66 OUTDOOR

Dimensions 161x232x162

Plastique résistant aux graisses

Potentiomètre local

Commutateur local de commande

Version avec coup de poing désenfumage

Contrôle tous les types de moteurs (AC, PM)

Filtre CEM résidentiel intégré - cat. C1

Facilité de raccordement (2 PE fournis /IP66)

1 entrée désenfumage (marche ou crève)

1 sortie relais pilotage vanne gaz

Entrée pour sonde PTC / PTO

Continuité de fonctionnement

Reprise au vol / Arrêt roue libre

[Télécharger la fiche complète](#) Caractéristiques :

- Alimentation : 230V
- Indice de protection : 66C
- Intensité (ampères) : 2,3
- Puissance absorbée (watts) : 370



POTENTIOMÈTRE
consigne vitesse d'extraction



COMMUTATEUR
Commande marche/arrêt



COUP DE POING
Désenfumage




S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros
 Parc Industriel des 50 Arpents
 8, square Louis Blanc
 77680 ROISSY-EN-BRIE - France




Dimensions

Table	Dimensions (H44 mm)		
	Largeur	Hauteur	Profondeur
1	292	292	342
2	308	292	342
3	330,5	300	290



Raccordement standard COOK

Précautions à prendre avant le gaz!
 Lorsque le matériel est en marche normal, la partie inférieure de l'air est évacuée. Lorsque le mode de réglage d'installation est de type, la partie inférieure de l'air est évacuée.



EXTRACTION