

## VARIAT. DE FREQ. 2.2KW 10.5A IP66C COOK - 25040055

Variateur de vitesse avec coup de poing désenfumage est une option pour ce modèle. Il existe une version sans coup de poing de variateur pour extraction de cuisine.

### Dédié ventilateur (extraction de cuisine) version avec coup de poing

- Puissance de 2,2kW
- IP66 OUTDOOR
- Dimensions 188x257x182
- Plastique résistant aux graisses
- Potentiomètre local
- Commutateur local de commande
- Version avec coup de poing désenfumage
- Contrôle tous les types de moteurs (AC, PM)
- Filtre CEM résidentiel intégré - cat. C1
- Facilité de raccordement (2 PE fournis /IP66)
- 1 entrée désenfumage (marche ou crève)
- 1 sortie relais pilotage vanne gaz
- Entrée pour sonde PTC / PTO
- Continuité de fonctionnement
- Reprise au vol / Arrêt roue libre



**POTENTIOMÈTRE**  
consigne vitesse d'extraction



**COMMUTATEUR**  
Commande marche/arrêt



**COUP DE POING**  
Désenfumage



### [Télécharger la fiche complète](#) Caractéristiques :

- Alimentation : 230V
- Indice de protection : 66C
- Intensité (ampères) : 10,5
- Puissance absorbée (watts) : 2200

S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros  
 Parc Industriel des 50 Arpents  
 8, square Louis Blanc  
 77680 ROISSY-EN-BRIE - France



**Dimensions**

Table	Dimensions (H44 mm)		
	Largeur	Hauteur	Profondeur
1	292	292	342
2	308	292	342
3	330,5	300	290



**Raccordement standard COOK**

**Précautions à prendre avant le gaz!**  
 Lorsque le matériel est en marche NORMALE, la partie inférieure de l'air se ventile. Lorsque le mode de gestion électronique est de l'air, la partie inférieure de l'air se ventile.

