

VARIAT. DE FREQ. 4KW 15.3A IP66C COOK - 25040056

Le variateur de vitesse pour cuisine en version avec coup de poing pour désenfumage dispose aussi d'un commutateur et d'un potentiomètre pour le contrôle de vos équipements.

Dédié ventilateur (extraction de cuisine) version avec coup de poing

- Puissance de 4kW
- IP66 OUTDOOR
- Dimensions 211x310x238
- Plastique résistant aux graisses
- Potentiomètre local
- Commutateur local de commande
- Version avec coup de poing désenfumage
- Contrôle tous les types de moteurs (AC, PM)
- Filtre CEM résidentiel intégré - cat. C1
- Facilité de raccordement (2 PE fournis /IP66)
- 1 entrée désenfumage (marche ou crève)
- 1 sortie relais pilotage vanne gaz
- Entrée pour sonde PTC / PTO
- Continuité de fonctionnement
- Reprise au vol / Arrêt roue libre



POTENTIOMÈTRE
consigne vitesse d'extraction



COMMUTATEUR
Commande marche/arrêt



COUP DE POING
Désenfumage



[Télécharger la fiche complète](#) Caractéristiques :

- Alimentation : 230V
- Indice de protection : 66C
- Intensité (ampères) : 15,3
- Puissance absorbée (watts) : 4000

S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros
 Parc Industriel des 50 Arpents
 8, square Louis Blanc
 77680 ROISSY-EN-BRIE - France




Dimensions

Table	Dimensions (P&M) (mm)		
	Largeur	Hauteur	Profondeur
1	292	292	342
2	308	297	342
3	330,5	300	290



Raccordement standard COOK

Précautions à prendre avant le gaz!
 Lorsque le matériel est en marche normal, la partie inférieure de la vanne gaz... lorsque le coup de gaz est débranché, il est en haut, la partie inférieure est en bas.



EXTRACTION