

## VARIAT. DE FREQ. 1.5KW 4.1A IP66C COOK - 25040058

Ce variateur de vitesse utilisé dans l'extraction de cuisine est parfaitement adapté à cet environnement. Il dispose d'un coup de poing de désenfumage, potentiomètre et commutateur.

### Dédié ventilateur (extraction de cuisine) version avec coup de poing

- Puissance de 1,5kW
- IP66 OUTDOOR
- Dimensions 161x232x162
- Plastique résistant aux graisses
- Potentiomètre local
- Commutateur local de commande
- Version avec coup de poing désenfumage
- Contrôle tous les types de moteurs (AC, PM)
- Filtre CEM résidentiel intégré - cat. C1
- Facilité de raccordement (2 PE fournis /IP66)
- 1 entrée désenfumage (marche ou crève)
- 1 sortie relais pilotage vanne gaz
- Entrée pour sonde PTC / PTO
- Continuité de fonctionnement
- Reprise au vol / Arrêt roue libre



**POTENTIOMÈTRE**  
consigne vitesse d'extraction



**COMMUTATEUR**  
Commande marche/arrêt



**COUP DE POING**  
Désenfumage



[Télécharger la fiche complète.](#)

#### Caractéristiques :

- Alimentation : 400V
- Indice de protection : 66C
- Intensité (ampères) : 4.1
- Puissance absorbée (watts) : 1500

S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros  
 Parc Industriel des 50 Arpents  
 8, square Louis Blanc  
 77680 ROISSY-EN-BRIE - France




**Dimensions**

Table	Dimensions (H44 mm)		
	Largeur	Hauteur	Profondeur
1	292	292	342
2	308	297	342
3	330,5	300	290



**Raccordement standard COOK**

**Précautions à prendre avant le gaz!**  
 Lorsque le matériel est en marche NORMALE, la partie inférieure de l'air se ventile par le bas. Lorsque le mode de gestion de l'air est réglé sur le haut, la partie inférieure de l'air se ventile par le haut.



EXTRACTION